YANMAR
Solutioneering Together

ヤンマートラクター

EcoTra justy

EG231,K

31PS

100th ANNIVERSARY

ハウス仕様

ハウスでも水田でも、圧倒的に使いやすい。

ハウス作業に最適な設計

シート高さが低いので、
狭いハウス内でもスムーズで
効率のよい作業性を発揮。
最低地上高は335mmと高く、
うねまたぎや水田作業も
ラクにできます。

ハンドル高さ

標準仕様
EG231
1370mm

シート座面高さ

標準仕様
EG231
990mm

最低地上高

ハウス仕様
EG231,K
335mm

ハウス仕様
EG231,K
900mm

ハウス仕様
EG231,K
1340mm

ハウスで、水田で、高能率な作業を実現。

排ガス規制対応、しかも低燃費。大排気量で安定したハイパワーと粘り強さを発揮できる。
TNV直噴ディーゼルエンジン

EG231,K
3TNV88
31PS
/2500rpm

見やすく、わかりやすい。迷わず操作できる。
ユニバーサルデザイン

大文字表示ラベル ＋ カラーレバーノブ

座席右側フェンダ部に装備。万一の事故を防止できる。
緊急停止スイッチ

燃料タンクを載せて、ラクに給油できる。
昇降式給油スタンド

ハンドルの高さより低く横への張り出しもないので、狭いハウス内作業がスムーズにできる。
可倒式バックミラー

必要に応じてたためる。
折りたたみ式ロプス

夜間や早朝の作業も安心してできる。
ハロゲン2灯式ヘッドライト
サイドビューライト

※路上走行時には、サイドビューライトは点灯しないでください。

自動水平制御機能でハウスや水田でも段差なく、高速作業もキレイに仕上がる。
ナイスティUFO

延長爪軸※をセットすれば、より支柱ぎわまで耕うんできる。
センターロータリー

※オプション

主要諸元

型式			EG231,KVU	
機体寸法	全長:単体	(mm)	2820	
	全幅	(mm)	1240	
	全高[ロプス折りたたみ時]	(mm)	1940[1540]	
	シート座面高さ[シート無し高さ]	(mm)	900[850]	
	最低地上高	(mm)	335	
機体質量:単体		(kg)	920	
エンジン	型式名		3TNV88	
	種類		水冷3気筒直噴ディーゼル	
	総排気量	(L[cc])	1.642[1642]	
	出力／回転速度	(kW[PS]/rpm)	22.8[31]/2500	
	燃料タンク容量	(L)	28	
走行部	タイヤ	前輪 (mm)	6-14	
		後輪 (mm)	9.5-24H	
	軸距	(mm)	1500	
	輪距	前輪 (mm)	1000	
		後輪 (mm)	1005	
	クラッチ形式		乾式単板	
	ブレーキ形式		湿式多板	
	かじ取り方式		全油圧パワーステアリング	
	変速方式(リバーサ／主変速)		シンクロメッシュ／コンスタントメッシュ	
	変速段数	(段)	前進12・後進12	
	走行速度(エンジン定格回転速時)	前進(km/時)	0.24～12.7〈13.7〉	
		後進(km/時)	0.23～12.5〈13.5〉	
	最小旋回半径	(m)	2.0	
PTO	回転速度	(rpm)	549・786・1184/逆転681	
	軸径	(mm)	JIS35	
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール／オートロータリー	
	装着方式		JIS 0形	
	最大揚力	(N[kgf])	11700[1200]	
サイドロータリー型式			RB16S	RB17S
センターロータリー型式			RC130C	RC150C

センターロータリー延長時、フロントウェイト適用表

ロータリー型式	延長なし	延長爪軸KIT 片側100mm(1B1533-29000)	延長爪軸KIT 片側150mm(1B1535-29000)
RC130C	耕幅1300mm	耕幅1500mm	耕幅1600mm
フロントウェイト30kg(1TS100-02001)	-	1コ(30kg)	1コ(30kg)
RC150C	耕幅1500mm	耕幅1700mm	耕幅1800mm
フロントウェイト30kg(1TS100-02001)	1コ(30kg)	2コ(60kg)	2コ(60kg)

※ 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なることがあります。

ヤンマー株式会社
〒530-8311 大阪市北区鶴野町1番9号
http://www.yanmar.co.jp

⚠安全に関するご注意
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取り下さい。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物油インキを使用しています。

2012年6月作成 01110-J01180 1206㊊